



Равномерно
разпределение
на водата

Лентов капков маркуч с вграден плосък миди капкообразувател

- Изключителна устойчивост на запушване чрез оптимизиран дизайн на лабиринта, турбулентен поток и широка филтрационна зона
- Широко приложение при култури и почви, благодарение на различни дебити и дебелини на стените
- Дълги разклонения, възможни заради гладката вътрешност на тръбите



Технически детайли

Капкообразувател тип: вграден, плосък, миди, некомпенсиращ

Дебит (л/ч): 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.6

Разстояние м/у капкообразувателите (см):
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80

Диаметър на маркуча (мм): 16 | 22

Дебелина на стената (мм): 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30

Работно налягане (бар): 1.0

Мин. изискване за филтрация (меш/микрон):
130/120

Употреба

Брой сезони: 1-3 години

Топография: равен терен

Тип почва: всички

Поставяне: на повърхността /мулчиране

Предимства

Прецизно формовани емитери

Устойчиви на UV, атмосферни влияния и торове

Висококачествени безшевни маркучи

Ивични маркировки за лесен монтаж

Приложение

- Редови култури
- Зеленчуци
- Ягодоплодни култури

Ø16 мм | максимална препоръчителна дължина на разклоненията (м)

Номинален дебит л/ч (1bar)	Разстояние м/у капкообразувателите (см)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	106	115	130	157	162	199	230	259	287	312
1.0	98	110	118	143	147	177	205	230	255	277
1.2	73	84	89	108	131	157	182	204	226	246
1.6	60	71	74	90	109	136	155	175	194	211
2.2	44	56	60	70	83	95	117	134	149	162
2.6	38	45	49	59	71	82	101	116	128	139

Равен терен (0% наклон) | 10% дебит вариация | Входно налягане 1 bar

Номинален дебит л/ч (1bar)	Разстояние м/у капкообразувателите (см)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	124	144	153	185	192	236	274	308	341	372
1.0	115	133	139	169	174	210	242	273	302	329
1.2	86	105	115	127	155	186	215	242	268	292
1.6	70	84	87	106	129	161	184	208	230	251
2.2	49	62	69	82	98	112	138	159	176	191
2.6	44	50	57	70	84	97	119	137	152	166

Равен терен (0% наклон) | 15% дебит вариация | Входно налягане 1 bar

Ø22 мм | максимална препоръчителна дължина на разклоненията (м)

Номинален дебит л/ч (1bar)	Разстояние м/у капкообразувателите (см)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	-	192	233	274	305	370	428	480	536	591
1.0	-	185	210	240	271	328	370	411	445	461
1.2	-	162	187	212	243	295	336	378	421	460
1.6	-	122	164	180	198	235	269	304	341	374
2.2	-	99	123	142	160	196	226	254	278	306
2.6	-	81	113	133	148	179	206	232	257	280

Равен терен (0% наклон) | 10% дебит вариация | Входно налягане 1 bar

Номинален дебит л/ч (1bar)	Разстояние м/у капкообразувателите (см)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	-	254	303	359	400	488	567	637	712	786
1.0	-	244	272	312	354	430	487	542	588	610
1.2	-	213	241	275	316	386	441	498	556	609
1.6	-	160	210	232	256	306	351	398	449	493
2.2	-	129	156	181	205	252	293	331	363	400
2.6	-	119	142	168	187	227	264	298	331	362

Равен терен (0% наклон) | 15% дебит вариация | Входно налягане 1 bar



Намерете най-подходящата система за Вашите култури от нашата широка гама решения за капково напояване

Производство / Централен склад,
Ботевград 2140, п.к. 65, Ул. „Индустрална“ 3
E office.bg@pipelife.com, pipelife.bg