



Изключително
равномерно
разпределение

CV <3%

Лентов капков маркуч с плоски микро капкообразуватели

- **Изключителна устойчивост на запушване** чрез оптимизиран дизайн на лабиринта, турбулентен поток и големи филтрационни зони
- **Безпроблемен монтаж**, благодарение на микродизайна
- **По-дългите разклонения** са възможни заради ниския профил на капкообразувателя



Технически детайли

Капкообразувател тип: вграден, плосък, микро, некомпенсиращ

Дебит (л/ч): 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.2

Разстояние м/у капкообразувателите в см:
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80

Диаметър на маркуча (мм): 16 | 22

Дебелина на стената (mm):
0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30

Работно налягане (bar): 1.0

Мин. филтриране (меш/микрон): 130/120

Употреба

Брой сезони: 1-3

Топография: равен терен

Тип почва: всички

Поставяне: на повърхността / мулчиране

Предимства

Прецизно формовани капкообразуватели

Устойчиви на UV, атмосферни влияния и торове

Висококачествени безшевни маркучи

Ивични маркировки за лесен монтаж

Приложение

- Зърнени култури
- Зеленчуци
- Ягодоплодни култури

Ø 16 мм | максимална дължина на разклоненията (м)

Номинален дебит л/ч (1 bar)	Разстояние м/у капкообразувателите (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	88	104	123	165	197	231	260	286	316	313
1.0	79	92	110	138	146	179	208	233	258	284
1.6	60	71	80	91	109	138	156	175	195	214
2.2	44	56	60	70	83	96	119	134	151	162

Равен терен (0% наклон) | 10% вариация на потока | входно налягане: 1 bar

Номинален дебит л/ч (1 bar)	Разстояние м/у капкообразувателите (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	106	124	148	198	236	277	312	343	379	376
1.0	95	110	132	166	175	215	250	280	310	341
1.6	72	85	96	109	131	166	187	210	234	257
2.2	53	67	72	84	100	115	143	161	181	194

Равен терен (0% наклон) | 15% вариация на потока | входно налягане: 1 bar

Ø 22 мм | максимална дължина на разклоненията (м)

Номинален дебит л/ч (1 bar)	Разстояние м/у капкообразувателите (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	176	204	243	313	377	438	488	538	588	596
1.0	143	169	198	242	258	308	360	404	443	483
1.6	110	130	151	175	196	238	276	311	339	374
2.2	90	106	124	142	163	193	224	255	278	304

Равен терен (0% наклон) | 10% вариация на потока | входно налягане: 1 bar

Номинален дебит л/ч (1 bar)	Разстояние м/у капкообразувателите (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	211	245	292	376	452	526	586	646	706	715
1.0	171	202	238	290	310	370	432	485	532	580
1.6	132	155	181	210	235	286	331	373	407	449
2.2	108	127	149	170	196	232	269	306	334	365

Равен терен (0% наклон) | 15% вариация на потока | входно налягане: 1 bar



Намерете най-подходящата система за Вашите култури от нашата широка гама решения за капково напояване

Производство / Централен склад,
Ботевград 2140, п.к. 65, Ул. „Индустринна“ 3
E office.bg@pipelife.com, pipelife.bg