

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Declaration for characteristics of the construction product

№PVC/KG/0035

1. Уникален идентификационен код на типа продукт/Unique identification code of the product type

Свързващи части от PVC-U , тип PVC – KG за външна канализация от DN110 до DN400.

Connecting parts of PVC-U, type PVC – KG for external sewage from DN110 to DN400.

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

National requirements (Minister of Regional Development and Public Works, national regulation) technical specification (national standard, Bulgarian technical approval) applicable to the construction product:

БДС EN 1401-1:2019+A1:2023

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и за системата

BDS EN 1401-1:2019+A1:2023

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя/ Intended use or uses of the construction product in accordance with national requirements as provided by the manufacturer:

Свързващи части от PVC-U за външна канализация от DN110 до DN400.

Connecting parts of PVC-U external sewage from DN110 to DN400.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство/ Name, registered trade name or registered trademark contact address of the manufacturer and place of manufacture: **Pipelife Polska S.A**

4 Torfowa Str. Kartoszyno, 84-110 Krokowa, Poland

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо)/ Name and contact address of the authorized representative (where applicable):

„Пайплайф България“ ЕООД, с адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Индустиална“ № 3 и търговски адрес: гр. Ботевград, ул. „Индустиална“ № 3.

"Pipelife Bulgaria" EOOD, registered office: city of Botevgrad., Str. "Industrial" № 3 and commercial address: Botevgrad Street. "Industrial" № 3.

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо)/ Name of person to assess compliance with national requirements (where applicable):

„Булаква Стандарт“ сертификат за съответствие 23-НУРВСПСРБ-PL-069-105, издаден на 03.06.2026.

Bulaqua Standard EOOD. Certificate of conformity 23-НУРВСПСРБ-PL-069-105, issued on 03.06.2026.

7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт/ Declared performance characteristics of the construction product:

Характеристика/ Characteristic	Изисквания за деклариране /гранично ниво/ Declaration requirement
Външен вид/ Appearance	С гладка повърхност, без шупли, съгласно БДС EN 1401-1:2019+A1:2023/ With a smooth surface, without defects according to BDS EN 1401-1:2019+A1:2023
Цвят/ color	Външен и вътрешен слой – оранжев/ Outer and inner layer - orange
Геометрични характеристики/ Geometrical characteristics, mm	DN110, DN160, DN200, DN250, DN315, DN400 Съответства на т6.3, табл. 3,4,5,6 на БДС EN 1401-1:2019+A1:2023, In accordance with p.6.3, table 3,4,5,6 of BDS EN 1401-1:2019+A1:2023
Влияние на нагряване при 150°C %/ Effect of heating at 150°C %	Дълбочина и разслояване на мехури ≤20% от дебелината на стената, Съответства на т.8.2, табл. 13 на БДС EN 1401-1:2019+A1:2023, Depth and delamination ≤20% of the wall thickness, in accordance with p. 8.2, table. 13 of BDS EN 1401-1:2019+A1:2023,

Температура на размекване по Vicat (VTC), °C/ Vicat softening temperature (VST) °C	>77°C за UD свързващи части, съответства на т.8.2., табл. 13 на БДС EN 1401-1:2019+A1:2023/ 77°C for UD fittings, in accordance with p.8.2., table 13 of BDS EN 1401-1:2019+A1:2023
Водонепропускливост/ Water tightness	Без течове и промени при налягане на водата 0,5 bar в продължение на 5 min. Съответства на т.8.2., табл. 14 на БДС EN 1401-1:2019+A1:2023/ Without leakage or pressure change of 0.5 bar for 5 min. acc. to BDS EN1401-1:2019+A1:2023

1.1 Муфа/ Socket
DN/ Номинален диаметър, mm/ DN nominal diameter, mm
DN 110
DN 160
DN 200
DN 250
DN 315
DN 400

1.2 Двойна Муфа / Double socket
DN Номинален диаметър, mm/ DN nominal diameter, mm
DN 110
DN 160
DN 200
DN 250
DN 315
DN 400

1.3 Редуктор/ Reducer
DN/ D1 Номинален диаметър редукция, mm / DN/D1 nominal diameter reducer, mm
DN 160/110
DN 200/160
DN 250/200
DN 315/250
DN 400/315

1.4 Тапа/Plug
DN Номинален диаметър, mm/ DN nominal diameter, mm
DN 110
DN 160
DN 200
DN 250
DN 315

1.5 Капа/End cap
DN Номинален диаметър, mm/ DN nominal diameter, mm
DN 110
DN 160
DN 200
DN 250
DN 315
DN 400

1.6 Разклонител/KG Tee	
Разклонител 45°/ KG Tee 45°	Разклонител 87°45'/ KG Tee 87°45'
DN/ D1, mm	DN/ D1, mm
DN 110/110	DN 110/110
DN 160/110	DN 160/110
DN 160/110	DN 160/110
DN 200/110	DN 200/110
DN 200/160	DN 200/160
DN 250/110	DN 250/110
DN 250/160	DN 250/160
DN 250/200	DN 250/200
DN 250/250	DN 250/250
DN 315/110	DN 315/110
DN 315/160	DN 315/160
DN 315/250	DN 315/250
DN 315/315	DN 315/315
DN 400/110	DN 400/110
DN 400/160	DN 400/160
DN 400/200	DN 400/200

DN 400/250	DN 400/250
DN 400/315	DN 400/315
DN 400/400	DN 400/400

1.7 Дъга/Bend	
DN Номинален диаметър, mm/ DN nominal diameter, mm	Радиус на огъване, (°)/ Bending in degrees, (°)
DN 110	15°
DN 110	30°
DN 110	45°
DN 110	87°
DN 160	15°
DN 160	30°
DN 160	45°
DN 160	87°
DN 200	15°
DN 200	30°
DN 200	45°
DN 200	87°
DN 250	15°
DN 250	30°
DN 250	45°
DN 250	87°
DN 315	15°
DN 315	30°
DN 315	45°
DN 315	87°
DN 400	15°
DN 400	30°
DN 400	45°
DN 400	87°

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7/ The characteristics of the construction product referred to in item. 1 are indicators corresponding to declared under pt. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

This statement of the characteristics of the construction product is issued under the sole responsibility of the manufacturer under pt. 4 or the authorized representative in accordance with paragraph. 5.

Подписано от името на представителя/ Signed on behalf of the representative:



09.06.2026

Управител/ General Manager:

гр. Ботевград/Botevgrad Town

/Цанко Миланов/ Tzanko Milanov/