



FixLife

Гъвкави каучукови фитинги

Предимства:

- бърза връзка без лепене
- лесно свързване на PVC към PE, PP, неръждаема стомана, чугун, бетон и др.
- не предава вибрации
- може да се монтират и при минусови температури
- лесен за разглобяване и повторна употреба
- лесен аварийен ремонт на тръби
- за връзки, когато липсва съосие
- широка гама от продукти
- работна температури от -30°C до +80°C

Гъвкавите фитинги имат много предимства. Могат да се ползват за здраво и сигурно свързване, както на стандартни PVC тръби, така и на тръби от други материали, например PP, PE, стомана, чугун и др. Доста често тези фитинги са единственото решение при сложни или аварийни ситуации.

Фитингите са подходящи за отвеждане на битово фекални или дъждовни води, покривайки най-често срещаните стандартни диаметри от Ø 50 до Ø 250.

Тъй като са много гъвкави, те също са добре приложими, когато тръбите не съвпадат напълно, тоест не са съосни. Също са чудесни за модификации на системи, изпитване или временни включвания, тъй като гъвкавите фитинги могат да бъдат монтирани и демонтирани бързо и лесно без да е нужно да се използват много инструменти или да се правят сложни връзки.

Каучуковите фитинги могат да се използват и за свързване на тръби при температури под точката на замръзване, когато лепенето или друг тип свързване не е възможно. В случай на спукване на тръби или друга аварийна ситуация, е възможно бързо извършване на спешен ремонт с тяхна помощ. В допълнение към простия монтаж, допълнително предимство е, че не предават вибрации благодарение на тяхната гъвкавост. Това също помага да се предотврати счупване поради динамични или статични натоварвания.

Нашата стандартна гама от гъвкави каучукови фитинги се състои от двойно свързващи муфи, редуктивни муфи, колена, капи и тройници.

Описание	Обхват в мм.
Тройник ф50/87°	43-51
Тройник ф110/87°	98-112



Коляно ф50/87°	43-51
Коляно ф75/87°	66-77
Коляно ф110/87°	98-112
Коляно ф125/87°	115-128
Коляно ф160/87°	148-164



Капа ф75	66-77
Капа ф110	98-112
Капа ф125	115-128
Капа ф160	148-164
Капа ф200	190-204
Капа ф250	240-254



Двойна муфа ф50	43-51
Двойна муфа ф75	66-77
Двойна муфа ф110	98-112
Двойна муфа ф125	115-128
Двойна муфа ф160	148-164
Двойна муфа ф200	190-204
Двойна муфа ф250	240-254



Редуктивна муфа ф75/50	66-77/43-51
Редуктивна муфа ф110/50	98-112/44-52
Редуктивна муфа ф110/75	98-112/66-77
Редуктивна муфа ф125/110	115-128/98-112
Редуктивна муфа ф160/110	148-164/98-112
Редуктивна муфа ф200/160	190-204/148-164
Редуктивна муфа ф250/200	240-254/190-204



Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.