



ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ RADOFLFLEX

10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА!!!

Гъвкави връзки за присъединяване на бойлери, тоалетни и други постоянни или временни връзки, изработени от Pert-Al-Pert тръба Type II и фабрично пресовани холендрови гайки Ø16x1/2". Pert-Al-Pert тръбата от серията **Radopress** дава най-висока надеждност при посочените работни условия, което съчетано с холендровите гайки **Radopress** гарантира водоплътност за изключително дълъг период без риск от спукване, течове и аварии.

За разлика от стандартните гумени връзки с метална оплетка, **Radoflex** имат експлоатационен живот на тръбата минимум 50 години и са най-сигурния начин за присъединяване на всички уреди, работещи с вода.

Работни условия:

Налягане 25 bar при 20°C
Налягане 10 bar при 80°C

ПРЕДИМСТВА:



- Изолерат електрически бойлера от тръбната мрежа
- Голям експлоатационен живот от минимум 50 години
- Без риск от течове или внезапен пробив, водещ до наводнение
- По-добра устойчивост при високи температури и налягания в сравнение с гумените гъвкави връзки
- По-голям отвор на тръбата в сравнение с гумените гъвкави връзки, което намалява загубите на налягане и води до по-голям воден дебит на изхода на смесителите
- По-добро балансиране на хидравличната мрежа – например, ако се ползва душа в банята и в това време се пусне мивката в кухнята, налягането при душа ще падне по-малко, отколкото при инсталация със стандартни гумени гъвкави връзки

СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ:



- По-точно прецизиране на дължината на гъвкавата връзка в сравнение с гумените гъвкави връзки (гумените се огъват по-лесно и могат да заемат всякаква форма)
- Необходима е по-внимателна работа, за да не се прегъне прекалено тръбата и да се получи пречупване

РАЗМЕРИ:



- Дължини: 20/30/40/50/60/70/80/90/100 см
- Присъединяване: с холендрова гайка 1/2"
- Диаметър на тръбата: Ø16
- По поръчка се изготвят и гъвкави връзки **Radoflex** с по-големи дължини, с присъединяване 3/4" и диаметър на тръбата Ø20