

**СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ****24 – НУРВСПСРБ – PL – 027 - 35**

Издава се на основание чл.14, ал.1 и/или ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

**Тръби от полипропилен (PP)**  
*търговска марка "Pragma"*

**ТРЪБИ СЪС СЛОЖНО СТРУКТУРИРАНА КОНСТРУКЦИЯ НА СТЕНАТА, С ГЛАДКА  
ВЪТРЕШНА И ПРОФИЛИРАНА ВЪНШНА ПОВЪРХНОСТ**  
**Система тип „В”**

Предназначени за безнапорно подземно отводняване и канализация в и извън конструкцията на сгради. Произведени от PP, в асортимент, напречна коравина и размери съгласно Приложение №1 на този сертификат

пуснат на пазара от  
**“ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**  
гр. Ботевград, ул. „Индустиална“ №3

и произвеждан в  
**“ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**  
гр. Ботевград, ул. „Индустиална“ №3

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

**БДС EN 13476-3:2018 +A1:2020**  
**БДС EN 13476-3:2018 +A1:2020 /NA:2021**

*и точка 12 от Приложение № 2 към т.2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.  
на министъра на регионалното развитие и благоустройството*

Сертификатът е издаден за първи път на **27.01.2020г.**, преиздаден на **27.01.2023г.** и остава валиден до **26.01.2026г.**, при условие че производителят осигурява постоянно на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място на издаване: гр. София  
Дата: 27.01.2023г.

Управител:  
(инж. Александър Маринчев)

BULAQUA STANDART

*Този сертификат включва 1 бр. приложение от 1 страница, което е неразделна част от него.*

Приложение №1

към Сертификат за съответствие № 23 – НУРВСПСРБ – PL – 027 – 35

издаден на 27.01.2023г. с валидност до 26.01.2026г.

1. Асортимент, напречна коравина и размери

Номинален размер DN/OD и DN/ID, mm	Напречна коравина SN, kN/m <sup>2</sup>
$160 \leq DN/OD \leq 400$	8
$160 \leq DN/OD \leq 400$	10
$160 \leq DN/OD \leq 400$	12
$160 \leq DN/OD \leq 400$	16
$300 \leq DN/ID \leq 1000$	8
$300 \leq DN/ID \leq 1000$	10
$300 \leq DN/ID \leq 1000$	12
$300 \leq DN/ID \leq 1000$	16

2. Оценени характеристики в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид и цвят	гладки, чисти и без вдлъбнатини, шупли, видими замърсявания или пори и всякакви други повърхностни дефекти цвят: черен, оранжево-кафяв или мръсно сив
Геометрични характеристики, mm: - среден външен диаметър, DN/OD - среден вътрешен диаметър, DN/ID	Съгласно БДС EN 13476-3+A1
Индекс на стопилка по маса (MFR), 210 °C/ 2,16kg/ 10 min	Съгласно БДС EN 13476-3+A1
Устойчивост на удар (метод по часовниковата стрелка) при 0 °C	TIR ≤ 10 % % на разрушени пробни тела Съгласно БДС EN 13476-3+A1
Напречна коравина SN, kN/m <sup>2</sup>	≥ от съответния SN Съгласно БДС EN 13476-3+A1
Напречна гъвкавост, kN	Без деформация при мин. 30 % от d <sub>em</sub> Съгласно БДС EN 13476-3+A1
Устойчивост на нагряване, %	Да няма разслоявания, пукнатини или мехури Съгласно БДС EN 13476-3+A1

Място на издаване: гр. София  
Дата: 27.01.2023г.

Управител:  
(инж. Александър Маринчев)

BULAQUA STANDART