

**СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ****23 – НУРВСПСРБ – PL – 041 – 81**

Издава се на основание чл.14, ал.1 и/или ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

**Тръби от полиетилен (PE100)**  
**търговска марка „PIPELIFE-ARILI”**

Предназначени за извънградни тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация, с размери, работно налягане и оценени характеристики на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, дадени в Приложение № 1 към сертификата,

пуснат на пазара от  
**“ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**  
гр. Ботевград, ул. „Индустиална“ №3

и произвеждан в  
**Pipelife Turkey Arili Plastik Sanayi A.S.**  
**FERTEK MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. SK. NO:8/1,**  
**MERKEZ/NİĞDE NİĞDE, Turkey**

Този сертификат удостоверява, че характеристиките на продукта са оценени съгласно

**БДС EN 12201-2:2024**

и съответстват на националните изисквания, определени в  
*точка 7 от Приложение № 2 към т.2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.*  
*на министъра на регионалното развитие и благоустройството,*  
*изм. и доп. със Заповед № РД 02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-02-14-257 от*  
*13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 г.*

Сертификатът е издаден за първи път на **14.02.2024г.**, **преиздаден на 21.02.2025г.**, **заменя Сертификат за съответствие № 23 – НУРВСПСРБ – PL – 041 – 56/14.02.2024г.** и остава валиден до **13.02.2027г.**, при условие че производителят осигурява постоянно на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място на издаване: гр. София  
Дата: 21.02.2025г.

Управител:  
(инж. Александър Маринчев)

BULAKVA STANDART

Този сертификат включва 1 бр. приложение от 1 страница, което е неразделна част от него.

Приложение №1

към Сертификат за съответствие № 23 – НУРВСПСРБ – PL – 041 – 81

издаден на 21.02.2025г. с валидност до 13.02.2027г.

1. Размери и работно налягане

| Номинален размер<br>DN/OD, mm | Работно налягане<br>PN, bar | SDR |
|-------------------------------|-----------------------------|-----|
| 250 ÷ 630                     | 6                           | 26  |
| 250 ÷ 630                     | 10                          | 17  |
| 250 ÷ 630                     | 16                          | 11  |

2. Оценени характеристики в съответствие с националните изисквания

| Характеристика                                             | Изискване за деклариране/ гранично ниво                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Външен вид                                                 | Гладка и чиста повърхност, без шупли и др. повърхностни дефекти<br>Съгласно БДС EN 12201-2:2024, т.6.1                                      |
| Цвят                                                       | За вода за човешко потребление: син или черен със сини ивици<br>Съгласно БДС EN 12201-2:2024, т.6.2                                         |
| Геометрични характеристики, mm                             | Съгласно БДС EN 12201-2:2024, Таблицы 1 и 2                                                                                                 |
| Хидростатична якост (80 °C-165 h)                          | ≥ 165h без разрушаване<br>Съгласно БДС EN 12201-2:2024, Таблица 3                                                                           |
| Удължение при скъсване, %                                  | ≥ 350 %<br>Съгласно БДС EN 12201-2:2024, Таблица 5                                                                                          |
| Време до началото на окисляване (термична стабилност), min | ≥ 10 min<br>Съгласно БДС EN 12201-2:2024, Таблица 5                                                                                         |
| Индекс на стопилка по маса (MFR), 190 °C/ 5 kg/ 10 min     | Максимална разлика ± 20 % между измерените стойности на MFR за партидата на суровината и тръбата<br>Съгласно БДС EN 12201-2:2024, Таблица 5 |

  
BULAQUA STANDART  
Управител:  
(инж. Александър Маринчев)

Място на издаване: гр. София  
Дата: 21.02.2025г.